

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК И ДИФфуЗИОННЫХ МЕМБРАН



— надежная защита каждой кровли

Предназначены для создания единой водонепроницаемой системы подкровельного слоя крыши. Обеспечивают высокую герметичность стыков и примыканий кровельных аксессуаров.



## Диформ Дихтмассе BRAAS

Уплотнительная мастика для герметизации пленок в гвоздевых соединениях под контробрезеткой. Применяется при использовании водозащитных пленок и диффузионных мембран нижней стороны контробрезетки, при креплении их через контробрезетку гвоздями к деревянным строительным конструкциям. Наилучшее применение для диффузионных мембран с верхним слоем из флиса.

- Температура применения от +7°C
- Объем – 1000 мл.
- Расход: 1 шт. на 50 м. п.
- Производство: Германия



## Флексирулл 5/90 BRAAS

Алюминиевая гофрированная лента для примыкания мембран, гидро- и пароизоляционных пленок к стенам и трубам, включая цилиндрические. Растяжение до 70% позволяет выполнить примыкание в углу трубы и круглой проходки.

- Температура применения от +5°C
- Рулон: 90 мм x 5000 мм
- Производство: Германия



## ДивоДамм (Тип А) BRAAS

Используется для обустройства примыкания мембран, гидро- и пароизоляционных пленок, за исключением полиэтиленовых, к стенам и трубам, включая цилиндрические. Служит для приклеивания различных пленок между собой.

- Температура применения от +5°C
- Объем – 310 мл.
- Расход: 1 шт. на 5 м. п.
- Производство: Германия



## Силролл BRAAS

Лента из флиса белого цвета со специальной гидрофобной пропиткой. Служит для герметизации пленок в гвоздевых соединениях под контробрезеткой. При увлажнении образуется гель, который удерживает большое количество воды, в несколько раз превышающее собственный вес материала. При этом капиллярная вода между продуктом и контробрезеткой не проникает. Может применяться по мокрой поверхности. Материал пропускает пар, но не пропускает воду.

- Температура применения – без ограничений.
- Рулон – 50 мм x 30 м
- Расход: из расчета 5 кровли/шаг стропильных ног.
- Производство: Германия



## Уноролл Плюс BRAAS

Скотч для склейки и ремонта диффузионных мембран, прочный и эластичный, воспринимает нагрузки и перемещения, может использоваться для ремонтов пленки.

- Температура применения от -5°C
- Рулон: 60 мм x 25 м
- Производство: Германия



## Дивотап Плюс BRAAS

Скотч для склейки и ремонта гидро- и пароизоляционных пленок. Отлично склеивает стыки гидро- и пароизоляционных пленок всех видов, прочный и эластичный, воспринимает нагрузки и перемещения, может использоваться для ремонтов пленки.

- Температура применения от -5°C
- Рулон – 60 м x 25 м
- Производство: Германия